

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

8mm

1380 x 193 mm

El piso laminado Swisskrono de 8mm AC4 es una opción premium que combina durabilidad y estilo. Con una clasificación AC4, ofrece una resistencia excepcional al desgaste, los rayones y las manchas, haciéndolo ideal para áreas de alto tráfico en hogares y comercios. Su grosor de 8mm proporciona estabilidad y resistencia. Fácil de instalar y mantener, el piso laminado Swisskrono ofrece una solución duradera y atractiva para cualquier ambiente.

CARÁCTERÍSTICAS

Grosor: 8mm

Clasificación AC: AC4

Resistencia al desgaste: Alta resistencia al desgaste y a los rayones

Resistente al rayado: Muy resistente al rayado

Resistencia al agua: Resistencia media al agua

Compatibilidad con calefacción radiante: Si

Material: Tablero de fibra de densidad media (HDF)

Tecnología: Sistema de clic para una fácil instalación

Aplicaciones: Residencial y Comercial Moderado

TAMAÑOS	19.3 cm de ancho x 138 cm de largo x 8 mm de espesor
FORMATO	Rectangular
CANTIDAD POR CAJA	8 Unidades
CANTIDAD DE m² POR CAJA	2,13 m ² x caja
COMPOSICION	1. Overlay 2. Papel decorativo impregnado 3. HDF de bajo hinchamiento 4. Contrabalance

NORMATIVAS Y CERTIFICACIONES

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO	NORMAS	RESULTADOS
CLASE DE USO	EN 13329	23/32
CLASE DE RESISTENCIA A LA ABRASION	EN 13329	AC4
RESISTENCIA AL USO	EN 13329	6.000
Clase de resistencia al impacto	EN 13329	IC2
Resistencia a las quemaduras de cigarrillos	EN 13329	Grado 5
Resistencia a los movimientos de muebles	EN 424	ninguna alteración
Resistencia a las ruedas de sillas	EN 425	sin cambios ni daños
Emisión de formaldehidos	"DIN EN 120 EN717-1"	"E1 < 0.05 ppm"
Comportamiento hidrófugo (%)	EN 13329	≤14%
Resistencia térmica (m2.K/W)	DIN 52612	"λ10.tr = 0.17W / m.K adapto para calefacción de suelo"
Resistencia al fuego	"EN9239-1 EN11925-2"	"Difícilmente inflamable Clase Cfl-s1"
Resistencia a la luz / decoloración	EN 13329	"escala azul: no inferior categoría 6 escala gris: no inferior categoría 1"
Resistencia a las manchas	EN 13329	Grado 5